

# 15インチ液晶ビデオモニタ (ビデオPC対応型)



※モニタ画面は、はめ込み画像(合成)です。

## NM-LCD150-1000

### ■仕様

型式	NM-LCD150-1000
LCDパネル	15インチ TFT LCD
解像度	1024×768ドット
画面表示部寸法	305×229mm
明るさ	400cd/m <sup>2</sup>
コントラスト	500:1
表示色	26M
バックライト	CCFL 30,000時間
目測視野角	R/L:60° U:60° /D:30°
映像音声入力数	映像音声 3入力(YC入力1)
映像入力型式	NTSC/PAL 自動切換
映像入力規格	1.0Vp/p VBS 75Ω 自動終端
音声入力規格	200Ω -20~-30dB
パソコン入力型式	VGA SVGA XGA アナログRGB
パソコン垂直周波数	56~75Hz
パソコン入力コネクタ	シュリンク D-Sub 15P
ビデオ映像YC入力型式	Y:1.0Vp/p C:0.285Vp/p
映像入力コネクタ	2入力 BNC 入力
音声入力コネクタ	2入力 RCA 入力 各チャンネル(ステレオ仕様)
映像出力コネクタ	2入力 BNC 出力
音声出力コネクタ	2入力 RCA 出力 各チャンネル(ステレオ仕様)
YC入力コネクタ	4ピン DINコネクタ 入力/出力
音声ライン出力	単極ミニジャック -10dB(音量調整に非連動)
モニタスピーカー	スピーカー内蔵(約1W) 2チャンネル
電源	DC12V 3A
消費電力	20W Max
使用環境条件	-10°C~+60°C
本体外形寸法・重量	385(W)×310(H)×80(D)mm 4.2Kg
付属品	ACアダプター リモコン シュリンク D-Sub 15Pケーブル

※ 製品改良のため外観および仕様を予告なく変更することがあります。2010.10.10作成版

# 15インチ液晶ビデオモニタ (ビデオPC対応型)

外形寸法図／NM-LCD150-1000

