

15インチ液晶ビデオモニタ (ビデオPC対応型)



※モニタ画面は、はめ込み画像(合成)です。

NM-LCD150-1000A

■仕様

型式	NM-LCD150-1000A
LCDパネル	15インチ TFT LCD
解像度	1024×768ドット
画面表示部寸法	305×229mm
明るさ	400cd/m ²
コントラスト	500:1
表示色	16.7M
バックライト	LED 50,000時間
視角	R/L:80° U:80° /D:60°
映像音声入力数	映像音声 3入力(YC入力1)
映像入力型式	NTSC/PAL 自動切換
映像入力規格	1.0Vp/p VBS 75Ω 自動終端
音声入力規格	-20~-30dB
パソコン入力型式	VGA SVGA XGA UXGA アナログRGB
パソコン入カコネクター	シュリンク D-Sub 15P
ビデオ映像YC入力型式	Y:1.0Vp/p C:0.285Vp/p
映像入カコネクター	2入力 BNC 入力
音声入カコネクター	2入力 RCA 入力
映像出カコネクター	2入力 BNC 出力
音声出カコネクター	2入力 RCA 出力
YC入カコネクター	4ピン DINコネクター
音声ライン出力	単極ミニジャック -10dB(音量調整に非連動)
モニタスピーカー	スピーカー内蔵(約1W)
電源	DC12V 3A
消費電力	25W Max
使用環境条件	0°C~+40°C
本体外形寸法・重量	385(W)×310(H)×80(D)mm 4.2Kg
付属ACアダプター	DC12V 5A
付属品	リモコン シュリンク D-Sub 15Pケーブル

※製品は日本国内用ですので、国外では使用できません。

※製品改良のため外観および仕様を予告なく変更することがあります。2013.02.12 作成版

株式会社マイクロ電子システム
 TEL 075-822-2825 FAX 075-822-2829
<http://www.microelec.co.jp>

15インチ液晶ビデオモニタ (ビデオPC対応型)

外形寸法図／NM-LCD150-1000A

