

17インチ液晶ビデオモニタ (ビデオPC対応型)



NM-LCD170A

■仕様

| 型式 | NM-LCD170A |
|-------------|----------------------------------|
| LCDパネル | 17インチ TFT LCD |
| 解像度 | 1280×1024ドット |
| 画面表示部寸法 | 338×270mm(4:3) |
| 明るさ | 250cd/m ² |
| コントラスト | 1000:1 |
| 表示色 | 16.7M |
| バックライト | LED 40,000時間 |
| 目測視野角 | R/L:40° U:40° /D:15° |
| 映像音声入力数 | 映像音声 3入力(内YC入力1) |
| 映像入力型式 | NTSC/PAL 自動切換 |
| 映像入力規格 | 1.0Vp/p VBS 75Ω 自動終端 |
| 音声入力規格 | モノラル -20~-30dB |
| パソコン入力型式 | VGA SVGA XGA UXGA アナログRGB |
| パソコン入力コネクタ | VGA (D-Sub 15P) |
| ビデオ映像YC入力型式 | Y:1.0Vp/p C:0.285Vp/p |
| 映像入力コネクタ | 2入力 BNC 入力 |
| 音声入力コネクタ | 2入力 RCA 入力 |
| 映像出力コネクタ | 2入力 BNC 出力 |
| 音声出力コネクタ | 2入力 RCA 出力 |
| YC入力コネクタ | 4ピン DINコネクタ |
| 音声ライン出力 | 単極ミニジャック -10dB |
| モニタスピーカ | スピーカ内蔵 (約1W) |
| 電源 | DC12V 5A |
| 消費電力 | 30W |
| 使用環境条件 | 0℃~+40℃(結露なきこと) |
| 本体外形寸法 | 391(W)×326(H)×70(D)mm |
| 重量 | 3.8Kg |
| 付属品 | ACアダプタ、 リモコン、 VGAケーブル(D-Sub 15P) |

※製品は日本国内用ですので、国外では使用できません。

※製品改良のため外観および仕様を予告なく変更することがあります。2016.05.23作成版

17インチ液晶ビデオモニタ (ビデオPC対応型)

外形寸法図 / NM-LCD170A

