

8インチ液晶ビデオモニタ (ビデオPC対応型)



※モニタ画面は、はめ込み画像(合成)です。

NM-LCD80PL-A

■仕 様

| 型 式 | NM-LCD80PL-A |
|-------------|---|
| LCDパネル | 8インチ TFT LCD |
| 解像度 | 800×600ドット |
| 画面表示部寸法 | 161×120mm |
| 明るさ | 250cd/m ² |
| コントラスト | 500:1 |
| バックライト | LED方式 20,000時間 |
| 目測視野角 | R/L:65° U:60° /D:30° |
| 映像音声入力数 | 映像音声 2入力 |
| 映像入力型式 | NTSC/PAL 自動切換 |
| 映像入力規格 | 1.0Vp/p VBS 75Ω |
| 音声入力規格 | モノラル 200Ω -20~-30dB |
| 映像音声入力コネクター | 2極 ミニジャック |
| 付属コネクター | 2極ミニジャックRCAピン変換コネクター |
| パソコン入力型式 | VGA SVGA アナログRGB (XGA(1024×768)にも対応します) |
| パソコン入力コネクター | シュリンク D-Sub 15P |
| 映像入力コネクター | 2入力 ミニジャック |
| 音声入力コネクター | 2入力 ミニジャック |
| モニタスピーカー | スピーカー内蔵 (約0.5W) |
| 電源 | DC12V 0.5A |
| 消費電力 | 6W Max |
| 使用環境条件 | 温度:0°C~+50°C 湿度:20%~80% |
| 本体外形寸法 | 200(W)×165(H)×30(D)mm |
| 重量 | 680g |
| 付属品 | ACアダプター 自立スタンド ミニジャックRCAピン変換アダプター ×2 |

※ 製品改良のため外観および仕様を予告なく変更することがあります。2010.10.10作成版

株式会社マイクロ電子システム
 TEL 075-822-2825 FAX 075-822-2829
<http://www.microelec.co.jp>



付属コネクター

8インチ液晶ビデオモニタ (ビデオPC対応型)

外形寸法図／NM-LCD80PL-A

