

4ch HDCVI ビデオレコーダ



NM-HDCVIR04

仕様

型式	NM-HDCVIR04
メインプロセッサ	組込型 プロセッサ
HDCVIビデオ入力	4ch (NTSC、IPカメラ混在可能)
オーディオ	入力 4ch 出力 1ch
ビデオ出力	HDMI 1ch VGA 1ch
表示解像度	最大1920x1080
映像表示	1 / 4
録画解像度	1080P(1920x1080)
フレームレート	最大30fps/1080P
録画モード	手動 スケジュール アラーム
トリガーイベント	録画 PTZ制御 e-mail アラーム等
ビデオ検出	モーション ビデオロス カメラマスク
アラーム入力	4ch
アラーム出力	3ch
再生	1 / 4ch同時再生
バックアップ	USBデバイス ネットワーク
ネットワーク端子	RJ-45(10M / 100M / 1000M) 1ch
ネットワーク機能	HTTP TCP / IP DDNS NTP等
ユーザーアクセス数	最大128
スマートフォン	iPhone iPad Android Windowsphone
HDD	2SATAポート 標準2TB (最大8TB)
USBポート	2ch
RS485ポート	1ch
RS232Cポート	1ch
電源	DC12V
消費電力	15W(HDDなし)
動作環境	温度 -10℃~+50℃ 湿度 90%以下(結露なきこと)
外形寸法	1U 375(W)mm x 285(D)mm x 55(H)mm
重量	2.4kg(HDDなし)
付属品	ACアダプター DC12V 5A

※ 製品は日本国内用ですので、国外では使用できません。

※ 製品改良のため外觀および仕様を予告なく変更することがあります。2016.05.30作成版

4ch HDCVI ビデオレコーダ

■NM-HDCVI04 外形寸法図



■特徴

- ・HDCVI、NTSC、IPカメラを混在して使用できるトリブリッドレコーダ
- ・最大4chのHDCVIカメラを入力
- ・HDMI、VGAに映像を同時出力
- ・1/4chのライブ映像をリアルタイムに出力
- ・録画ファイルを4ch同時に再生(1080P)
- ・HDDを最大4TBx2台(8TB)まで増設可能

■システム接続図

